



Cubrelatex.

Acrílico.

Interior y exterior.

Antihongos. Gran poder cubritivo y fina terminación.

Ecológico.

Presentación

Baldes de 4, 10 y 20 lts.

Rendimiento

10 a 12m² por litro y por mano.

Los rendimientos están calculados en condiciones normales de trabajo, pueden variar según el estado de las bases y formas de aplicación.

Composición

Titanio, carbonatos, pigmentos inorgánicos, biocidas de última generación (No Mercuriales), aditivos y copolímeros acrílicos.

COLORES

Blanco. Puede colorearse: con los entonadores universales, a partir del blanco, hasta un máximo de 30 cc. por litro.

ALMACENAJE

18 meses, en envase original cerrado y en lugares secos y frescos.

ADHERENCIA

Se puede pintar sobre revoque, fibrocemento, ladrillos, yeso, papel, etc. La superficie a pintar debe estar firme, limpia y seca, libre de grasitud, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad, eflorescencias salinas, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.).

BASES

Paredes nuevas: Dejar transcurrir como mínimo 6 meses o tratar la superficie con una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 hs. Comprobar la alcalinidad mojando la superficie con agua destilada y realizar la prueba con papel especial para medir el PH que debe oscilar entre 7 y 8.

Paredes pintadas: Eliminar la pintura floja y abrir los poros con cepillo de acero. Lijar bien y reparar con enduido jilguero para eliminar las imperfecciones, pasar una lija fina para terminar de alisar la pared. Dar una mano de Sellamuro Jilguero para fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción.

Paredes de yeso: Esperar 30 días como mínimo. Verificar que la superficie esté bien lisa. Lijar si es necesario y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Sellamuro Jilguero.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta que tenga un aspecto homogéneo. De ser necesario agregar hasta un 5% de agua. El agregado de agua en exceso debilita el látex, disminuye su excelente condición de no salpicar cuando se pinta y reduce el poder cubritivo. Si se necesita usar más de un envase mezclarlos entre sí para garantizar la uniformidad del color.



Ventajas

No contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite "respirar" a los muros. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Ecológico.

Antihongos. De excelente poder cubritivo y máxima durabilidad.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A no se hace responsable por el mal uso del mismo.

MODO DE APLICACIÓN

Dar dos manos con pincel, rodillo de lana de pelo corto o soplete tipo airless.

Dejar secar 6 horas entre manos. Pintar siempre de arriba hacia abajo. Secado final: 3 horas.

MANTENIMIENTO

Para lavar las paredes pintadas utilizar solo detergente líquido y agua.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de una pintura depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. Jilguero Cubrelatex se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Aplicar en paños enteros terminando en bordes, ángulos y cornisas. Evitar encimes sobre pintura seca, para lograr una terminación más pareja. En exteriores es aconsejable trabajar en las horas más frescas, evitando la aplicación sobre fachadas a pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas. Cubrir pisos, zócalos, aberturas y todo lo que resulte difícil de limpiar luego de la aplicación.