



Presentación

Potes de 1 litro.

Baldes de 4, 10 y 20 lts.

Rendimiento

10 a 15 m² por litro y por mano.

Composición

Titanio, carbonatos, pigmentos inorgánicos, biocidas de última generación (no mercuriales), aditivos y copolímeros acrílicos.

Cielorrasos.

Muy buen látex para cielorrasos. De excelente poder cubritivo, máxima durabilidad y muy baja condensación de humedad.



COLORES

Blanco, puede colorearse con los entonadores universales hasta un máximo de 7,5 cc. por litro. Si se va a usar más de un envase, aconsejamos mezclarlos entre sí aunque tengan el mismo número de partida.

ALMACENAJE

18 meses, en envase original cerrado y en lugares secos y frescos.

ADHERENCIA

Se puede pintar sobre yeso, hormigón, mampostería, fibrocemento, ladrillos, etc. Las superficies deben estar firmes, rígidas, secas, limpias, sin hongos ni algas, libres de polvo, grasa, restos de desmoldantes, etc.

BASES

Cielorrasos de yeso: Hacer las reparaciones con *Enduido Jilguero*, lijar bien y aplicar una mano de *Sellamuro Jilguero*.

Cielorrasos pintados: Eliminar la pintura floja con cepillo. Reparar (si se desea, aplicar *Enduido Jilguero* para eliminar las imperfecciones), lijar bien para abrir los poros cuidando no lastimar la pared, y dar una mano de *Sellamuro Jilguero*, para fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción.

Hongos, algas, bacterias y líquenes: Aplicar *Jilguero Clean Wall* con pinceleta de manera uniforme sobre la zona a desinfectar, dejar que la solución actúe durante 24 horas, lavar y proceder al pintado. (El lavado es conveniente pero no imprescindible) No cepillar en seco antes de la aplicación de *Clean-Wall*, porque se contaminaría con esporas, las zonas sanas.



Ventajas

No contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite "respirar" a los cielorrasos. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Su gran poder elástico acompaña la dilatación y contracción de los cielorrasos, sin que se produzcan fisuras. No produce condensación. Es Ecológico, Lavable, Antihongos y de Excelente poder cubritivo.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Revolver bien el balde hasta que adquiera un aspecto homogéneo. Antes de pintar probar en un paño chico y agregar un 5% de agua, si fuera necesario, para facilitar la aplicación. Esto varía por la temperatura y humedad ambiente y la absorción de la superficie a pintar.

MODO DE APLICACIÓN

Dar dos manos con pincel, rodillo de lana de pelo corto o soplete tipo airless. Dejar secar 6 horas entre manos. Pintar siempre en el mismo sentido. Secado final: 3 horas.

MANTENIMIENTO

Lavar con manguera y cepillo blando y, si fuera necesario, con detergente líquido.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de una pintura depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. *Jilguero Cielorrasos* se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Evitar encimes sobre pintura seca para lograr una terminación más pareja. Aplicar en paños enteros terminando en bordes y ángulos. Es aconsejable trabajar en las horas más frescas. Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Cubrir tomas corriente, pisos, zócalos, aberturas y todo lo que resulte difícil de limpiar luego de la aplicación.