



Presentación

Botella de 1 lt.

Bidones de 5 lts.

Baldes de 10 y 20 lts.

Composición

Copolímeros, acrílicos plastificados aditivos y biocidas de última generación (No Mercuriales).

MT. Manto Transparente Impermeable para techos.

COPOLÍMERO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO. ACTÚA EN PROFUNDIDAD, SELLANDO TAMBIÉN LAS GRIETAS QUE NO SE VEN. POSEE GRAN PLASTICIDAD, QUE LE PERMITE ACOMPAÑAR LA DILATACIÓN.

ASPECTOS

Líquido blanco lechoso de PH neutro. Una vez seco, deja una película dura, incolora y traslúcida.

DENSIDAD

1 KG. = 1 000cc.

RENDIMIENTO

Terrazas de baldosas: 15 a 20 m² por litro.

Techos de barrido de cemento y cubiertas de ladrillos: 5 a 10 m² por litro.

BASES

Deben estar firmes, limpias, secas, sin grasa, hollín, etc.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.



APLICACIÓN

TERRAZAS DE BALDOSAS:
Volcar *Jilguero MT* sobre la superficie a tratar cubriendo sectores de aproximadamente 2 m², esparciendo con secador de goma y saturando las fisuras existentes. Limpiar el excedente con trapo húmedo, evitando dejar capa en la superficie que pudiera ensuciarse. Si quedan restos de material seco que no se alcanzó a quitar con el trapo húmedo se pueden limpiar con thinner.



TECHOS DE BARRIDO DE CEMENTO Y CUBIERTAS DE LADRILLOS: Diluir con agua por partes iguales y dar una mano con brocha, luego de 4 horas aplicar una segunda mano, sin diluir, de *JILGUERO MT*. No transitar antes de las 24 horas.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160.

Dado a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de un impermeabilizante depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. El producto se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Es aconsejable trabajar en las horas más frescas, evitando la aplicación sobre techos a pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas.

VENTAJAS

No contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. Impermeable. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite "respirar" a los techos. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Su gran poder elastomérico acompaña la dilatación y contracción de las superficies tratadas, sin que se produzcan fisuras. Ecológico. Lavable. Excelente resistencia al ensuciamiento. No posee pegajosidad residual. *Máxima Durabilidad.*