



### Presentación

Botella de 1 litro.

Bidón de 5 litros.

Baldes de 10 y 20 lts.

### Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160

## Ficha Técnica. LÍNEA ADITIVOS

# FRAGÜE RAP

Acelerante de fragüe del cemento portland para concretos y hormigones simples.  
Contiene cloruros.

### ASPECTO

Líquido levemente amarillento.

### DENSIDAD

1,18 Kg/lts.

### PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.

### DOSIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

CONCRETOS: Mezclas de 350 kg de cemento por cada m<sup>3</sup> de arena. 1 lt. de acelerante por cada 3, 6 o 9 lts. de agua, se obtienen resistencias iniciales de 8 hs. 1 y 3 días.

MEZCLAS DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO, CIMIENTOS, BASES PARA MÁQUINAS, REPARACIÓN DE PAVIMENTOS: (relación 1 cemento - 3 de arena) 1 lt. de FRAGÜE RAP por cada 6 lt. de agua.

Utilizar cemento nuevo. No vibrar el concreto.

ATENCIÓN: Contiene cloruros, no es aconsejable para hormigón armado, ni hormigones pretensados. En estos casos utilizar soluciones de 1/10 acelerante - agua como máximo.

### CONSERVACIÓN DEL ENVASE

18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol o a temperaturas extremas.

### RECOMENDACIONES

El buen resultado final de este producto depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie donde se va a aplicar y el cumplimiento de las instrucciones de uso. El producto se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Las instrucciones de uso son a título informativo y no comprometen a Industrias Jilguero S.A. por no tener ningún tipo de controles durante su aplicación.